ROLLLADEN

Formular zurücksetzen

roma VOMBERG

Vorbaurollladen.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

07/2020

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

System

- ☐ RONDO.P stranggepresst
- ☐ RONDO.P rollgeformt
- ☐ PENTO.P stranggepresst Rev. unten
- ☐ PENTO.P stranggepresst Rev. vorne
- ☐ PENTO.P rollgeformt Rev. vorne
- ☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. unten
- ☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne
- ☐ INTEGO.P stranggepresst Basis PENTO
- ☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO
- ☐ INTEGO.P rollgeformt Basis QUADRO

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti

☐ ROMA 9006* (Weißaluminium) ☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☐ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen						Kasten			Behang			Bedienungsart														Führungsschienen													
									A	B			Kurbel				Motor				Bedienseite von innen gesehen						Typ bitte eintragen[2]					Bohrung				Extras Führungsschienen		Ausklinkung in mm [1]			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element-breite in mm	X	EH Element-höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	Rolladenprofil (Kennziffer)	Farbe Rolladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz **(s)**, weiß **(w)**, silber **(si)**	Drahtgebunden **(D)**, iO Funk **(iO)**, RTS/GENIO Funk **(R/G)**, **(NHK)**	Anschlusskabel Sonderlänge **4,5** m, **9,5** m (2,5 m ist Standard)	Kabelaustritt 1 (= Standard) -5, E	links	rechts	Kastenverlängerung in mm. mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	links	rechts	Zapfen vorne = Abstand	Zapfen hinten = Distanz(einlauf)	Standard 53 x 22, 66 x 28 mm	Standard	Laibung	ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder schwarz	unten geschlossen	Breite	Höhe	SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43	Absturzsicherung (Zusatzbestell-formular beifügen)
1.				x																																							
2.				x																																							
3.				x																																							
4.				x																																							
5.				x																																							
6.				x																																							

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung INTEGO stranggepresst

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel: 15 20 25 30 40 / 50 60 70

Styrodur (in mm): ohne; 8 40; 15 50; 20 60; 30 80

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Abstands-FS

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)

☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke[1) 3)] gesägt	geschweißt
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Rollladenprofil

A ▼ Bitte Kennziffer in Liste eintragen

A09	ALUMINO 34
A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 protect
A06	ALUMINO 52 protect
A07	Aluminium P9
K02	Kunststoff K37
K05	Kunststoff 14/53

Farbe Rollladenprofil

▼ B Bitte Kennziffer in Liste eintragen
▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

102	Lichtgrau	**117**	Purpurrot (~RAL 3004)
▫ **103**	Grau (~ROMA Grau)	**120**	Tannengrün (~RAL 6009)
106	Anthrazitgrau (~RAL 7016)	**121**	Moosgrün (~RAL 6005)
		124	Stahlblau (~RAL 5011)
108	Cremeweiß	▫ **125**	Graualuminium (~RAL 9007)
▫ **109**	Silber (~RAL 9006)	▫ **126**	DB 703
110	Beige	**127**	Golden Oak
111	Elfenbein	▫ **128**	ROMA 9016 Verkehrsweiß (~RAL 9016)
▫ **112**	Sarotti		
113	Holz hell	**131**	Schwarzgrau (~ RAL 7021)
114	Braun meliert	**132**	Tiefschwarz (~ RAL 9005)
115	Holz dunkel	**133**	Quarzgrau (~ RAL 7039)

Kabelaustritt



1 hinten unten (Standard)
2 seitlich hinten unten
3 hinten oben
4 seitlich hinten oben
5 oben hinten



E Kabelführung durch den Zapfen

* je nach Kastengröße
****Bei P-System QUADRO/INTEGO rollgeformt = 50 mm

KG	Maß X
90/100	45
125/138	55
150/165	65
185/205	75

[1)] bitte Zeichnung beifügen [2)] Führungsschienen siehe Technikkatalog, bitte keine TD Nummern angeben. [3)] Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

roma VOMBERG

Vorbaurollladen.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

07/2020

Maße und Ausführungen						Kasten			Behang			Bedienungsart														Führungsschienen													
									A	B			Kurbel					Motor			Bedienseite von innen gesehen						Typ bitte eintragen[2]					Bohrung				Extras Führungsschienen		Ausklinkung in mm [1]			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element-breite in mm	X	EH Element-höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	Rolladenprofil (Kennziffer)	Farbe Rolladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz **(s)**, weiß **(w)**, silber **(si)**	Drahtgebunden **(D)**, iO Funk **(iO)**, RTS/GENIO Funk **(R/G)**, **(NHK)**	Anschlusskabel Sonderlänge **4,5** m, **9,5** m (2,5 m ist Standard)	Kabelaustritt 1 (= Standard) -5, E	links	rechts	Kastenverlängerung in mm. mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	links	rechts	Zapfen vorne = Abstand	Zapfen hinten = Distanz(einlauf)	Standard 53 x 22, 66 x 28 mm	Standard	Laibung	ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder schwarz	unten geschlossen	Breite	Höhe	SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43	Absturzsicherung (Zusatzbestell-formular beifügen)
7.				x				☐	☐			☐	☐	☐	☐						☐	☐		☐	☐							☐	☐	☐		☐	☐			☐	☐
8.				x				☐	☐			☐	☐	☐	☐						☐	☐		☐	☐							☐	☐	☐		☐	☐			☐	☐
9.				x				☐	☐			☐	☐	☐	☐						☐	☐		☐	☐							☐	☐	☐		☐	☐			☐	☐
10.				x				☐	☐			☐	☐	☐	☐						☐	☐		☐	☐							☐	☐	☐		☐	☐			☐	☐
11.				x				☐	☐			☐	☐	☐	☐						☐	☐		☐	☐							☐	☐	☐		☐	☐			☐	☐
12.				x				☐	☐			☐	☐	☐	☐						☐	☐		☐	☐							☐	☐	☐		☐	☐			☐	☐

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung INTEGO stranggepresst

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel: 15 20 25 30 40 / 50 60 70 ☐

Styrodur (in mm): ohne / 8 40 / 15 50 / 20 60 / 30 80 / ☐

Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Abstands-FS

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke[1) 3)] gesägt	geschweißt
7					☐	☐
8					☐	☐
9					☐	☐
10					☐	☐
11					☐	☐
12					☐	☐

Rollladenprofil

A Bitte Kennziffer in Liste eintragen

A09	ALUMINO 34
A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 protect
A06	ALUMINO 52 protect
A07	Aluminium P9
K02	Kunststoff K37
K05	Kunststoff 14/53

Farbe Rollladenprofil

B Bitte Kennziffer in Liste eintragen
▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

102	Lichtgrau	**117**	Purpurrot (~RAL 3004)
▫**103**	Grau (~ROMA Grau)	**120**	Tannengrün (~RAL 6009)
106	Anthrazitgrau (~RAL 7016)	**121**	Moosgrün (~RAL 6005)
		124	Stahlblau (~RAL 5011)
108	Cremeweiß	▫**125**	Graualuminium (~RAL 9007)
▫**109**	Silber (~RAL 9006)	▫**126**	DB 703
110	Beige	**127**	Golden Oak
111	Elfenbein	▫**128**	ROMA 9016 Verkehrsweiß (~RAL 9016)
▫**112**	Sarotti		
113	Holz hell	**131**	Schwarzgrau (~ RAL 7021)
114	Braun meliert	**132**	Tiefschwarz (~ RAL 9005)
115	Holz dunkel	**133**	Quarzgrau (~ RAL 7039)

Kabelaustritt



1 hinten unten (Standard)
2 seitlich hinten unten
3 hinten oben
4 seitlich hinten oben
5 oben hinten



E Kabelführung durch den Zapfen

* je nach Kastengröße
****Bei P-System QUADRO/INTEGO rollgeformt = 50 mm

KG	Maß X
90/100	45
125/138	55
150/165	65
185/205	75

[1)] bitte Zeichnung beifügen [2)] Führungsschienen siehe Technikkatalog, bitte keine TD Nummern angeben. [3)] Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.