# RAFFSTOREN

Formular zurücksetzen

Formular senden

## MODULO.P + MODULO.S

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

**7/2020**

☐ Bestellung ☐ Anfrage

| | |
|---|---|
| Auftraggeber/Firma | Bestelldatum |
| Ansprechpartner | Liefertermin |
| Straße, Nr. | Kundennummer |
| PLZ, Ort | Angebotsnummer |
| Kommission | |

## System

- ☐ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
- ☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
- ☐ MODULO.S Schachtsystem

## Befestigungsmaterial*

- ☐ Metall-Kunststoff (Standard)
- ☐ Holz
- ☐ Stein-Beton
- ☐ ohne

## Elementfarbe

**Aluminium (Pulver matt glatt)**

- ☐ ROMA 9016[1] (Verkehrsweiß)
- ☐ ROMA Grau
- ☐ ROMA DB703
- ☐ ROMA Sarotti
- ☐ ROMA 9006[1] (Weißaluminium)
- ☐ ROMA 9007[1] (Graualuminium)
- ☐ ROMA 7016[1] (Anthrazitgrau)

[1] = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

* wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

| Maße und Ausführungen | | | | | | Blende | | Behang | | | | Bedienungsart | | | | | Führungsschienen | | | | | | | | | | | Extras | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Unterkommission | Stück | **EB** Elementbreite in mm | X | **EH** Elementhöhe in mm (inkl. Blende) | Kombination mit Position | A Blendenhöhe (mm) 200, 240, 260, 280, 320 | Putzfries (40 mm) | B Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten) | Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer) | Leiterband/ Aufzugsband* grau | Leiterband/ Aufzugsband* schwarz | Motor **D** = Drahtgebunden **SE** = Somfy (elektronisch) **R** = RTS/GENIO Funk **IO** = IO Funk, **SMI** = SMI **AIR** = Geiger Air Funk | Anschlusskabel* Sonderlänge 5 m, 10 m | Bedienseite v. innen gesehen links | Bedienseite v. innen gesehen rechts | C Kabelabgang* (1=standard, 2, 3 oder 4) | D Führungsschienentyp links | D Führungsschienentyp rechts | E Aufdopplungsprofil links | E Aufdopplungsprofil rechts | Bohrung* Standard | Bohrung* | Bohrung* ohne | Sonderbearbeitung Führungsschienen Schrägschnitt Winkel in Grad | Klinkerausführung | Ausklinkung in mm[1] Breite | Ausklinkung in mm[1] Höhe | unten geschlossen | Windsicherung (Maße auf EB von innen links) 1. Seil bei ... mm | 2. Seil bei ... mm | Tageslichttechnik | Arbeitsstellung | Absturzsicherung (Zusatzbestellformular beifügen) |
| 1 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Allgemeine Angaben

**Ausstattung MODULO.P einputzbar**

- ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
- ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel

Blendenabschlusswinkel: 15 20 25 30 40 50 60 70 ☐

seitliche Ausklinkung _____ mm

**Option Hinterdämmung:**
nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm

- ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)
- ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)
- ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)
- ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Putzträger (in mm): ohne, 8, 40, 15, 50, 20, 60, 30, 80, ☐

### Sonderbearbeitungen Blende

| zu Pos. | Blendenüberstand in mm links offen | links geschl. | rechts offen | rechts geschl. | Gehrungsecke[1] gesägt | Gehrungsecke[1] geschweißt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | | | | | | |
| ☐ | | | | | | |
| ☐ | | | | | | |
| ☐ | | | | | | |
| ☐ | | | | | | |
| ☐ | | | | | | |

[1] Ergänzungsbestellformular Gehrungsecken mitsenden

### Lamellentyp

A ▼ Bitte Kennziffer in Liste eintragen

| | |
|---|---|
| **R02** | DBL 70 |
| **R03** | GL 80 |
| **R08** | CDL 70 |
| **R09** | ZL 81 |

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
CDL = Comfort & Design Lamelle
ZL = Z-Lamelle

** nicht bei GL
▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

### Farbe Raffstorenlamellen

B ▼ Bitte Kennziffer in die Liste eintragen

| | |
|---|---|
| **301** | Lichtgrau (RAL 7035) |
| ▫**303** | Graualuminium (RAL 9007) |
| ▫**304** | Anthrazitgrau (RAL 7016) |
| ▫**305** | DB703 (DB 703) |
| ▫**306** | Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| **309** | Cremeweiß (RAL 9001) |
| ▫**310** | Weißaluminium (RAL 9006) |
| **311** | Beige |
| ▫**312** | Sarotti |
| **313** | Mittelbronze (~ C 33) |
| ▫**314** | Grau |
| **315** | Silber – matt, gebürstet** |
| **316** | Bronze – matt, gebürstet** |
| **317** | Dunkelgrau – matt, gebürstet** |
| **318** | Schwarz (~ RAL 9005) |
| **319** | Quarzgrau (~ RAL 7039) |

### Führungsschiene

Bitte Kennziffer in die Liste eintragen

| Lamelle | Schienentyp D | |
|---|---|---|
| DBL GL ZL | 1 | 27 x 69 mm |
| | 2 | 27 x 89 mm |
| | 3 | 27 x 109 mm |
| | 4 | 50 x 69 mm |
| | 5 | 45 x 69 mm |
| | 6 | 69 x 69 mm |
| | 7 | 53 x 89 mm |
| | 8 | 85 x 89 mm |

| Lamelle | Schienentyp D | |
|---|---|---|
| CDL | 9 | 33 x 69 mm |
| | 10 | 33 x 89 mm |
| | 11 | 33 x 109 mm |
| | 12 | 53 x 69 mm |
| | 13 | 53 x 89 mm |
| | 14 | 53 x 109 mm |

| Aufdopplungsprofil E | | |
|---|---|---|
| DBL GL ZL | 15 | 27 x 10 mm |
| | 16 | 27 x 20 mm |

| Aufdopplungsprofil E | | |
|---|---|---|
| CDL | 17 | 33 x 10 mm |
| | 18 | 33 x 20 mm |
| | 19 | 33 x 40 mm |
| | 20 | 53 x 10 mm |
| | 21 | 53 x 20 mm |
| | 22 | 53 x 40 mm |

### Kabelabgang

C




1: hinten oben = Standardkabelaustritt,
2: seitlich oben
3: oben
4: durch Zapfen
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

roma VOMBERG

# MODULO.P + MODULO.S

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfaudler
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

**7/2020**

☐ Bestellung ☐ Anfrage

| | |
|---|---|
| Auftraggeber/Firma | Bestelldatum |
| Ansprechpartner | Liefertermin |
| Straße, Nr. | Kundennummer |
| PLZ, Ort | Angebotsnummer |
| Kommission | |

Bemerkungen

* wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

| Maße und Ausführungen | | | | | | Blende | | Behang | | | | Bedienungsart | | | | | Führungsschienen | | | | | | | | | | | | Extras | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | | B | | | | Motor | | | | C | D | | E | | Bohrung* | | | | | | | | | | | | |
| Pos. | Unterkommission | Stück | **EB** Elementbreite in mm | X | **EH** Elementhöhe in mm (inkl. Blende) | Kombination mit Position | Blendenhöhe (mm) 200, 240, 260, 280, 320 | Putzfries (40 mm) | Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten) | Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer) | Leiterband/ Aufzugsband* grau | Leiterband/ Aufzugsband* schwarz | **D** = Drahtgebunden **SE** = Somfy (elektronisch) **R** = RTS/GENIO Funk **IO** = IO Funk, **SMI** = SMI **AIR** = Geiger Air Funk | Anschlusskabel* Sonderlänge 5 m, 10 m | Bedienseite v. innen gesehen links | Bedienseite v. innen gesehen rechts | Kabelabgang* (1=standard, 2, 3 oder 4) | Führungsschienentyp links | Führungsschienentyp rechts | Aufdopplungsprofil links | Aufdopplungsprofil rechts | Standard | | ohne | Sonderbearbeitung Führungsschienen[1] ggf. bitte Zeichnung beifügen: Schrägschnitt Winkel in Grad | Klinkerausführung | Ausklinkung in mm[1] Breite | Ausklinkung in mm[1] Höhe | unten geschlossen | Windsicherung (Maße auf EB von innen links) 1. Seil bei ... mm | Windsicherung (Maße auf EB von innen links) 2. Seil bei ... mm | Tageslichttechnik | Arbeitsstellung | Absturzsicherung (Zusatzbestellformular beifügen) |
| 6 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.